

Загальна інформація Kramp Акриловий Спрей (Аерозолі):

2025/01

Опис продукту

Крaмп Акриловий спрей – це високоякісна акрилова фарба, доступна в різних кольорових відтінках, наприклад, відповідно до стандарту RAL.

Кольорово підібране розпилення та ремонтні роботи в певних відтінках.

Особливо підходить для точкового ремонту машин, деталей обладнання, інструментів, транспортних засобів і багато іншого.

Характеристики

- Швидке висихання
- Висока покривність і непрозорість
- Стійкий до світла і не жовтіє
- Міцність поверхні
- Стійкий до подряпин і ударів.
- Високопигментована якість акрилу 1K

Підкладка

Повністю затверділі та відшліфовані старі фарби, добре висушені матеріали для заповнення 1K і 2K.

Попередня обробка / Очищення:

Попереднє очищення засобом Kramp для видалення силікону

Кольори / Ступінь блиску

Різні кольори RAL і рівні блиску

Підготовка:

Добре струсіть балончик, поки кульки для змішування не будуть вільно рухатися!

Застосування:

Пробне розпилення - Відстань розпилення приблизно 20 - 30 см

2 - 3 шари, товщина сухої плівки 30 - 40 мкм.

Час витримки:

3 - 5 хв. між кожним шаром

Після використання:

Переверніть балончик догори дном і розпилюйте, поки клапан не стане чистим, це запобігає його засміченню.

Сушка

На відлип: 5 - 10 хв.

Від пилу: 20 - 30 хв.

Повна твердість: 24 год



Обробка

Умови: Від +10°C і до 80% відносної вологості повітря

Зберігання: В оригінальних герметично закритих контейнерах, термін зберігання щонайменше 2 роки

Регулювання ЛОС: Цей продукт містить макс. 700 г/л ЛОС (5,84 фунта/галон)

Інформація з безпеки: Прочитайте відповідний Паспорт Безпеки Матеріалу

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299

www.kramp.com

KRAMP
It's that easy.