

Note					TOLLERANZE GENERALI da UNI EN 2768-1												
Tolleranze geometriche generali:					Classe L UNI EN 2768-2		Classe di tolleranza	Scostamento limite									
Quote angolari senza indicazione di tolleranza:					-			da 0,5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000		
Quote senza indicazione di tolleranza:					Classe v UNI EN 2768-1			fine	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	
Superfici senza indicazione di rugosità':					-			media	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	
Smussi non quotati:					-			grossolana	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	
Raccordi non quotati:					-		molto grossolana	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8		
Se non diversamente specificato rimuovere gli spigoli vivi																	
LISTA REVISIONI																	
	1	23/09/19	MODIFICATO DESIGN			A.MUSCI		A.MUSCI		D.LORUSSO							
	REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE			DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO							
N.PEZZI		PESO [KG]		MATERIALE		DIMENSIONE		COLORE [RAL]		TRATTAMENTO		COMMERCIALE				NO	
2		1.4		DD11		200X73X158		-		Zn		SCALA 1:5		DIM.FOGLIO A3			
DESCRIZIONE										DATA		FOGLIO/SHEET:					
COPPIA STAFFE ZINCATE PER SERBATOIO ACQUA "SQUARE" *LT. 18										04/05/2019		1 DI 1					
CODICE ART.										Disegnato							
601200400										Ing A.Musci							
IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA LOKHEN SRL. NE VIETA LA COPIA,LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA A NORMA DI LEGGE. DISEGNO ESEGUITO CON CAD , SONO VIETATE MODIFICHE O CORREZIONI MANUALI										Controllato							
										Ing A.Musci							
										Approvato							
										D.Lorusso				LOKHEN			