

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікатори хімічної продукції

Торгова назва: Synthetic resin paint
УІФ: QWU7-TM7K-Y10C-SA5P

1.2. Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Рекомендоване використання: Лак

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції

Постачальник

Компанія: Kramp Ltd
Адреса: Vasylykivska Str. 30D
Поштовий індекс: 03022
Місто: Kyiv
Країна: УКРАЇНА
Телефон: +38 (032) 232 96 28

1.4. Телефонний номер екстреного зв'язку

+38 (032) 232 96 28
Телефон екстреної допомоги працює з 8:00 до 16:00 у робочі дні.

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1. Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація CLP: Flam. Liq. 3;H226
Skin Sens. 1;H317
STOT SE 3;H336

Найбільш серйозні шкідливі наслідки: Легкозаймиста рідина та її пара. Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. Може спричинити сонливість або запаморочення. Продукт виділяє пари органічних розчинників, які можуть викликати млявість і запаморочення. У високих концентраціях пари можуть викликати головний біль та інтоксикацію. Може всмоктуватися через шкіру, викликаючи такі симптоми, як запаморочення та головний біль. Знежирює і пересушує шкіру. Повторна експозиція може викликати сухість або розтріскування шкіри.

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

2.2. Елементи інформації про небезпеку

Піктограми



Сигнальне слово:

Увага

Містить

Речовина:

Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичних; 2-метокси-1-метилетил ацетат; Жирні кислоти, C14-18 та C16-18-ненасичені, малеатовані; малеїновий ангідрид;

Заяви про небезпеку

H226

Легкозаймиста рідина та її пара.

H317

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

H336

Може спричинити сонливість або запаморочення.

Заяви щодо заходів безпеки

P101

Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.

P102

Зберігати в місці, недоступному для дітей.

P103

Прочитайте етикетку перед використанням.

P210

Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити.

P261

Уникати вдихання пилу/диму/газу/туману/парів/аерозолів.

P280

Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/обличчя.

P303+361+353

У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою [або під душем].

P304+340

У РАЗІ ВДИХАННЯ: Перемістіть постраждалого на свіже повітря та залиште у зручному для дихання положенні.

P501

Видалити вміст/пакування відповідно до місцевих правил.

Додаткова інформація

EUN066

Повторна експозиція може викликати сухість або розтріскування шкіри.

2.3. Інші небезпеки

Продукт не містить речовин зі здатністю до біоаккумуляції та токсичності та дуже стійких біоаккумулятивних речовин. Властивості, що порушують роботу ендокринної системи: Немає відомих речовин у кількості понад 0,1 %.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2. Суміші

Речовина	CAS No./ EC No./ REACH Reg. No.	Концентрація	Примітки	Класифікація CLP
Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичних	919-857-5 01-2119463258-33	10 - 25 %	4	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 3;H336 EUN066

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

Реакційна маса етилбензолу та ксилолу	- 905-588-0 01-2119488216-32	2,5 -< 10 %	4	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4;H332 STOT SE 3;H335 STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 3;H412 LD50 (Гостра токсичність – дермальна): 15400 мг/кг на масу тіла LC50 (пари) (Гостра токсичність - інгаляційна): 17,6 мг/л LD50 (Гостра токсичність – пероральна): 3500 мг/кг на масу тіла
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29	2,5 -< 10 %		Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 LD50 (Гостра токсичність – пероральна): 8532 мг/кг на масу тіла
1-метокси-2-пропанол	107-98-2 203-539-1 01-2119457435-35	2,5 -< 10 %		Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 LD50 (Гостра токсичність – дермальна): 13000 мг/кг на масу тіла
н-бутил ацетат	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29	1 -< 2,5 %		Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 EUN066 LD50 (Гостра токсичність – пероральна): 13100 мг/кг на масу тіла LD50 (Гостра токсичність – дермальна): > 5000 мг/кг на масу тіла
2-бутоксietил ацетат	112-07-2 203-933-3 01-2119475112-47	1 -< 2,5 %		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Acute Tox. 4;H332 LD50 (Гостра токсичність – пероральна): 1880 мг/кг на масу тіла LD50 (Гостра токсичність – дермальна): 1480 мг/кг на масу тіла
Неодеканова кислота, кобальтова сіль	27253-31-2 248-373-0 01-2119970733-31	0,1 -< 1 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 STOT RE 1;H372 Aquatic Chronic 3;H412 LD50 (Гостра токсичність – пероральна): 1098 мг/кг на масу тіла
Жирні кислоти, C14-18 та C16-18-ненасичені, maleатовані	85711-46-2 288-306-2 01-2119976378-19	0,1 -< 1 %		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1B;H317 Eye Irrit. 2;H319
maleїновий ангідрид	108-31-6 203-571-6 01-2119472428-31	0,001 -< 0,1 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Resp. Sens. 1;H334 STOT RE 1;H372 (Дихальна система.) (Вдихання.) EUN071 C ≥ 0.001%: Skin Sens. 1A;H317 LD50 (Гостра токсичність – дермальна): 2620 мг/кг на масу тіла LD50 (Гостра токсичність – пероральна): 1090 мг/кг на масу тіла

Повний текст H- / EUN-фраз див. в розділі 16.

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

4 = H304 не застосовується через високу в'язкість продукту.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Вдихання:	Вийти на свіже повітря. У разі виникнення постійного дискомфорту звернутися по медичну консультацію.
Проковтування:	Ретельно прополоскати рот і випити 1–2 склянки води невеликими ковтками. У разі виникнення постійного дискомфорту звернутися по медичну консультацію.
Контакт зі шкірою:	Зняти забруднений одяг. Промити шкіру водою з милом. У разі виникнення постійного дискомфорту звернутися по медичну консультацію.
Контакт з очима:	Промити водою (бажано за допомогою обладнання для промивання очей), доки подразнення не зникне. Звернутися по медичну консультацію, якщо симптоми не зникають.
Опіки:	Змивати водою до припинення болю. Зняти одяг, який не прилип до шкіри, звернутися по медичну консультацію/доставити до лікарні. Якщо можливо, продовжити промивання до отримання медичної допомоги.
Загальні:	При зверненні по медичну консультацію показати паспорт безпеки або етикетку.

4.2. Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Може викликати сенсibiliзацію при контактi зі шкірою. Симптоми включають почервоніння, набряк, пухирі та виразки, які часто проявляються повільно. Продукт виділяє пари органічних розчинників, які можуть викликати млявість і запаморочення. У високих концентраціях пари можуть викликати головний біль та інтоксикацію. Може всмоктуватися через шкіру, викликаючи такі симптоми, як запаморочення та головний біль. Знежирює і пересушує шкіру. Повторна експозиція може викликати сухість або розтріскування шкіри.

4.3. Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Лікувати симптоми. Не потребує спеціального негайного лікування.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Прийнятні засоби пожежогасіння:	Гасити порошком, піною або водяним туманом. Використовувати воду або водяний туман для охолодження запасів, які ще не охопила пожежа.
Невідповідні засоби пожежогасіння:	Не використовувати струмінь води, оскільки він може поширити вогонь.

5.2. Специфічна небезпечність хімічної продукції

Продукт розкладається в умовах пожежі або при нагріванні до високих температур, при цьому можуть виділятися займисті та токсичні гази.

5.3. Рекомендації для пожежників

Використовувати автономний дихальний апарат (SCBA) зі стійкими до хімічних речовин рукавичками. Перемістити контейнери з небезпечної зони, якщо це можна зробити без ризику. Уникати вдихання парів і димових газів – вийти на свіже повітря.

РОЗДІЛ 6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1. Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

Для неаварійного персоналу: Триматися з навітряного боку / триматися на відстані від джерела. Зупинити витік, якщо це можна зробити без ризику. Тримати подалі непотрібний персонал. Використовувати захисні окуляри, якщо є ризик потрапляння бризок в очі. Використовувати рукавички. Використовувати засоби захисту органів дихання. Забезпечити належну вентиляцію. Куріння та відкритий вогонь заборонені.

Для аварійного персоналу: На додаток до вищезазначеного: Рекомендується захисний костюм, що відповідає стандарту EN 368, тип 3.

6.2. Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Не допускати потрапляння розлитої рідини в каналізацію та/або поверхневі води.

6.3. Методи і матеріали для стримування та очищення

Зібрати розливу рідину піском або іншим абсорбуючим, негорючим матеріалом і перенести її у відповідні контейнери для відходів.

6.4. Посилання на інші розділи

Типи захисного обладнання див. в розділі 8. Інструкції щодо утилізації див. в розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження щодо безпечного поведіння

Потрібно забезпечити наявність проточної води та обладнання для промивання очей. Мити руки перед перервами, перед відвідуванням вбиральні та після закінчення роботи. Куріння та відкритий вогонь заборонені. Уживати запобіжних заходів проти статичних розрядів. Використовувати стійкі до іскроутворення інструменти та вибухозахищене обладнання.

Оцінка ризиків повинна гарантувати, що працівники не зазнають впливу хімічних речовин. Результатом оцінки ризиків мають стати заходи для запобігання шкідливому впливу.

7.2. Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Зберігати в безпечному, недоступному для дітей місці та окремо від харчових продуктів, кормів, ліків тощо. Зберігати в щільно закритому оригінальному пакуванні. Не піддавати впливу тепла (наприклад, сонячного світла). Зберігати відповідно до місцевих правил пожежної безпеки.

7.3. Специфічні кінцеві види використання

Немає.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Межа професійного впливу

Назва речовини	Проміжок часу	частин/млн	мг/м³	волокон/см³	Зауваження	Позначення
н-бутил ацетат	ГДК		200			4, п
малеїновий ангідрид	ГДК		1		Петаеол	+, 2, А, п+а

+ = потребує спеціального захисту шкіри та очей

4 = клас небезпечності 4 = речовини малонебезпечні

п = пари, та або газ

2 = клас небезпечності 2 = речовини високонебезпечні

А = алерген

п+а = суміш пару та аерозолі

ГДК = Гранично допустима концентрація

Методи вимірювання:

Дотримання меж професійного впливу може бути перевірено за допомогою гігієнічних вимірювань.

Правова основа:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ 09.07.2024 № 1192 Про

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1331 від 29.07.2024).

Похідний безпечний рівень впливу (DNEL) – працівники

Реакційна маса етилбензолу та ксилолу, cas-no -					
Вплив	Значення	Фактор оцінювання	Дескриптор дози	Основний параметр впливу	Примітка
	212 мг/кг				Dermal DNEL
	221 мг/м³				Inhalativ DNEL
н-бутил ацетат, cas-no 123-86-4					
Вплив	Значення	Фактор оцінювання	Дескриптор дози	Основний параметр впливу	Примітка
	600 мг/м³				Inhalativ DNEL
	11 мг/кг				Dermal DNEL
2-бутоксиетил ацетат, cas-no 112-07-2					
Вплив	Значення	Фактор оцінювання	Дескриптор дози	Основний параметр впливу	Примітка
	169 мг/кг				Dermal DNEL
	133 мг/м³				Inhalativ DNEL

Похідний безпечний рівень впливу (DNEL) – загальне населення

н-бутил ацетат, cas-no 123-86-4					
Вплив	Значення	Фактор оцінювання	Дескриптор дози	Основний параметр впливу	Примітка
	300 мг/м³				Inhalativ DNEL
	6 мг/кг				Dermal DNEL

8.2. Контроль впливу

Належний інженерний контроль:

Працювати в умовах ефективної технологічної вентиляції (наприклад, місцевої витяжної вентиляції). Використовувати засоби індивідуального захисту, зазначені нижче.

Засоби індивідуального захисту, захист очей/обличчя:

Використовувати захисні окуляри, якщо є ризик потрапляння брызг в очі. Засоби захисту очей мають відповідати стандарту EN 16321.

Засоби індивідуального захисту, захист рук:

Використовувати рукавички. Тип матеріалу: Нітрильний каучук. Час прориву для продукту не визначено. Потрібно часто міняти рукавички. Рукавички мають відповідати стандарту EN 374. Придатність і довговічність рукавичок залежить від використання, наприклад частоти й тривалості контакту, товщини матеріалу рукавичок, функціональності та хімічної стійкості. Завжди звертайтеся за порадою до постачальника рукавичок.

Засоби індивідуального захисту, захист органів дихання:

Використовувати технологічну вентиляцію. Якщо це неможливо, використовувати респіраторне обладнання. Незначне використання (невеликий об'єм, короткочасний контакт (менше 10 хв)): Використовувати засоби захисту органів дихання. Тип фільтра: А. Середнє використання (середній об'єм, середній контакт (менше 2 години)): Використовувати засоби захисту органів дихання з подачею свіжого повітря. Інтенсивне використання (великий об'єм, тривалий контакт (більше 2 годин)): Використовувати засоби захисту органів дихання з подачею свіжого повітря. Засоби захисту органів дихання мають відповідати одному з таких стандартів: EN 136/140/145.

Контроль впливу на довкілля:

Забезпечити відповідність місцевим нормам щодо викидів.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Параметр	Значення/одинаця виміру
агрегатний стан	Рідина
Колір	Різні
Запах	Характеристика
Розчинність	Не змішується з нижченаведеним: Вода.

Параметр	Значення/одинаця виміру	Зауваження
Поріг запаху	Немає даних	
Температура плавлення	Немає даних	
Температура замерзання	Немає даних	
Початкова температура кипіння та діапазон кипіння	136 °C	(Реакційна маса етилбензолу та ксилолу)
Займистість (тверда речовина, газ)	Немає даних	
Межі горючості		Легкозаймиста рідина та її пара.
Межі вибухонебезпечності	0,6 - 7 об. (%)	Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичних
Температура спалаху	29 °C	(DIN 53213)
Температура самозаймання	240 °C	Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичних (DIN 51794)
Температура розкладання	Немає даних	
pH (розчин для використання)	Немає даних	
pH (концентрат)	Немає даних	
Кінематична в'язкість	170 - 180 s	20 °C. (DIN 53211/4) >20,5 mm²/s. 40 °C.
В'язкість	Немає даних	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода	Немає даних	
Тиск пари	10 hPa	20 °C. (Реакційна маса етилбензолу та ксилолу)
Щільність	1,022 г/см³	20 °C. (DIN 53217)
Відносна щільність	Немає даних	
Відносна щільність пари	Немає даних	
Відносна густина (насичене повітря)	Немає даних	
Характеристики частинок	Немає даних	

9.2. Інша інформація

Параметр	Значення/одинаця виміру	Зауваження
Вибухонебезпечні властивості		Не є вибухонебезпечним Пари можуть утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям.
ЛОС (леткі органічні сполуки)	44,92 %	
Тверда речовина	55,1%	

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Немає відомої інформації.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний при використанні відповідно до інструкцій постачальника.

10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

Пари продукту важчі за повітря та можуть поширюватися по підлозі. Пари можуть утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям.

10.4. Умови, які слід уникати

Уникати нагрівання та контакту із джерелами займання.

10.5. Несумісні матеріали

Немає відомої інформації.

10.6. Небезпечні продукти розкладу

Продукт розкладається в умовах пожежі або при нагріванні до високих температур, при цьому можуть виділятися займисті та токсичні гази.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація щодо класів небезпечності відповідно до Технічного регламенту щодо класифікації

Гостра токсичність – пероральна

Реакційна маса етилбензолу та ксилолу, cas-no -

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LD50		3500 мг/кг на масу тіла			

2-метокси-1-метилетил ацетат, cas-no 108-65-6

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LD50		8532 мг/кг на масу тіла			

н-бутил ацетат, cas-no 123-86-4

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LD50		13100 мг/кг на масу тіла			

2-бутоксietил ацетат, cas-no 112-07-2

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LD50		1880 мг/кг на масу тіла			

Неодеканова кислота, кобальтова сіль, cas-no 27253-31-2

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LD50		1098 мг/кг на масу тіла			

малеїновий ангідрид, cas-no 108-31-6

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LD50		1090 мг/кг на масу тіла			

При проковтуванні може викликати дискомфорт. Продукт не потребує класифікації. На основі наявних даних критерії класифікації вважаються такими, що не були виконані.

Гостра токсичність – дермальна

1-метокси-2-пропанол, cas-no 107-98-2

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Кролик	LD50		13000 мг/кг на масу тіла			

Реакційна маса етилбензолу та ксилолу, cas-no -

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LD50		15400 мг/кг на масу тіла			

н-бутил ацетат, cas-no 123-86-4

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Кролик	LD50		> 5000 мг/кг на масу тіла			

2-бутоксietiл ацетат, cas-no 112-07-2

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Кролик	LD50		1480 мг/кг на масу тіла			

малеїновий ангiдрид, cas-no 108-31-6

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Кролик	LD50		2620 мг/кг на масу тіла			

Продукт не потребує класифікації. На основі наявних даних критерії класифікації вважаються такими, що не були виконані.

Гостра токсичність - інгаляційна

Реакційна маса етилбензолу та ксилолу, cas-no -

Організм	Тип випробування	Час впливу	Значення	Висновок	Метод випробування	Джерело
Щур	LC50 (пари)	4h	17,6 мг/л			

Продукт не потребує класифікації. На основі наявних даних критерії класифікації вважаються такими, що не були виконані.

Роз'їдання/подразнення шкіри:

Може подразнювати шкіру – може викликати почервоніння. Знежирує і пересушує шкіру. Повторна експозиція може викликати сухість або розтріскування шкіри. Продукт не потребує класифікації. Дані випробувань відсутні.

Серйозне ушкодження очей/подразнення очей:

Може викликати подразнення очей. Продукт не потребує класифікації. Дані випробувань відсутні.

Респіраторна сенсiбілізація або шкірна сенсiбілізація:

Може викликати сенсiбілізацію при контакті зі шкірою. Симптоми включають почервоніння, набряк, пухирі та виразки, які часто проявляються повільно.

Мутагенність статевих клітин: Продукт не потребує класифікації. Дані випробувань відсутні.

Канцерогенні властивості: Продукт не потребує класифікації. Дані випробувань відсутні.

Репродуктивна токсичність: Продукт не потребує класифікації. Дані випробувань відсутні.

Одноразовий вплив STOT:

Продукт виділяє пари органічних розчинників, які можуть викликати млявість і запаморочення. У високих концентраціях пари можуть викликати головний біль та інтоксикацію. Може всмоктуватися через шкіру, викликаючи такі симптоми, як запаморочення та головний біль.

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

Багаторазовий вплив STOT: Продукт не потребує класифікації. Дані випробувань відсутні.

Небезпека аспірації: Класифікація щодо небезпеки вдихання не застосовується через високу в'язкість продукту.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості, що порушують роботу ендокринної системи: Немає відомих речовин у кількості понад 0,1 %.

Інші токсикологічні ефекти: Невідомо.

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1. Токсичність для довкілля

Продукт містить невелику кількість небезпечних для довкілля речовин. Продукт не потребує класифікації. Дані випробувань відсутні.

12.2. Стійкість і здатність до розкладу

Дані випробувань відсутні.

12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Дані випробувань відсутні.

12.4. Мобільність у ґрунті

Дані випробувань відсутні.

12.5. Результати оцінки СБТ та дСдБ.

Продукт не містить речовин зі здатністю до біоаккумуляції та токсичності та дуже стійких біоаккумулятивних речовин.

12.6. Властивості руйнівників ендокринної системи

Немає відомих речовин у кількості понад 0,1 %.

12.7. Інші негативні ефекти

Невідомо.

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1. Методи оброблення відходів

Уникати скидання в каналізацію або поверхневі води. Якщо цей продукт у тому вигляді, у якому він постачається, стає відходом, він відповідає критеріям небезпечних відходів (Директива 2008/98/ЄС). Збирати розлиті речовини та відходи в закриті, герметичні ємності для утилізації на місцевому полігоні небезпечних відходів.

Порожню, очищену упаковку рекомендується здавати на переробку. Неочищене пакування слід утилізувати за місцевою схемою утилізації відходів.

Код EWC: залежить від сфери діяльності та використання, наприклад 08 01 11* Відходи фарб та лаків, які містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

Абсорбент/тканина, забруднені продуктом: Код EWC: 15 02 02* Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

Наземний транспорт (ADR/RID)

14.1. Номер ООН: 1263

14.4. Група упаковки: III

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

14.2. Належне транспортне найменування:	ФАРБА	14.5. Небезпеки для довкілля:	Продукт не повинен бути маркований як небезпечний для довкілля (символ: риба й дерево).
14.3. Транспортні класи небезпечності:	3		
Етикетка(и) небезпеки:	3		
Ідентифікаційний номер небезпеки:	30	Код обмеження доступу до тунелю:	D/E
Інша інформація:	На продукт не поширюються правила перевезення небезпечних вантажів автомобільним і залізничним транспортом в тарі ємністю менше 450 літрів згідно з пунктом 2.2.3.1.5 ADR/RID через в'язкість продукту.		

Внутрішній водний транспорт (ВОПНВ)

14.1. Номер ООН:	1263	14.4. Група упаковки:	III
14.2. Належне транспортне найменування:	PAINT	14.5. Небезпеки для довкілля:	Продукт не повинен бути маркований як небезпечний для довкілля (символ: риба й дерево).
14.3. Транспортні класи небезпечності:	3		
Етикетка(и) небезпеки:	3		
Транспортування в танкерах:	-	Інша інформація:	-

Морський транспорт (IMDG)

14.1. Номер ООН:	1263	14.4. Група упаковки:	III
14.2. Належне транспортне найменування:	PAINT	14.5. Небезпеки для довкілля:	Продукт не є забруднювачем морського середовища (MP).
14.3. Транспортні класи небезпечності:	3	Назва(и) небезпечних для довкілля речовин:	-
Етикетка(и) небезпеки:	3		
EmS:	F-E, S-E	Сегрегаційна група кодексу IMDG:	- None -
Інша інформація:	Відповідно до пункту 2.3.2.5 Міжнародного кодексу з перевезення небезпечних вантажів морем (IMDG) у тарі ємністю менше 450 літрів на продукт не поширюються положення правил морського перевезення небезпечних вантажів щодо маркування, етикетування та випробування тари, зважаючи на в'язкість продукту. Морський транспортний документ має містити таке речення: Перевезення відповідно до пункту 2.3.2.5 кодексу IMDG.		

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026
Версія: 2.0.0

Повітряний транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Номер ООН:	1263	14.4. Група упаковки:	III
14.2. Належне транспортне найменування:	PAINT	14.5. Небезпеки для довкілля:	-
14.3. Транспортні класи небезпечності:	3		
Етикетка(и) небезпеки:	3	Інша інформація:	-

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Немає.

14.7. Перевезення насипом/наливом відповідно до документів ІМО

Не застосовується, оскільки продукт не призначено для перевезення насипом.

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1. Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Спеціальні положення:	Особливу увагу слід приділяти працівникам віком до 18 років. Молоді люди віком до 18 років не повинні виконувати будь-які роботи, що спричиняють шкідливий вплив цього продукту. Директива 2012/18/ЄС (Севезо), Р5с ЗАЙМИСТІ РІДИНИ: Колонка 2: 5000 т, колонка 3: 50000 т. Продукт підпадає під дію Регламенту 1907/2006/ЄС, Додаток XVII (3), щодо обмежень.
-----------------------	--

Покриття:

Директива Ради (ЄС) щодо захисту молоді на робочому місці.

15.2. Оцінка безпечності хімічної речовини

REACH Reg. No.	Назва речовини
01-2119457435-35	1-метокси-2-пропанол
01-2119463258-33	Вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, < 2% ароматичних
01-2119472428-31	малеїновий ангідрид
01-2119475112-47	2-бутоксietiл ацетат
01-2119475791-29	2-метокси-1-метилетил ацетат
01-2119485493-29	н-бутил ацетат
01-2119488216-32	Реакційна маса етилбензолу та ксилолу
01-2119970733-31	Неодеканова кислота, кобальтова сіль
01-2119976378-19	Жирні кислоти, C14-18 та C16-18-ненасичені, малеатовані

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Історія версій та індикація змін

Версія	Дата перегляду	Відповідальна особа	Зміни
--------	----------------	---------------------	-------

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

2.0.0	10.07.2026	JOJ	2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
-------	------------	-----	----------------------------------

Скорочення:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity
DNEL: Derived No Effect Level
UFI: Unique formula identifier.

Інша інформація:

Цей паспорт безпеки був підготовлений тільки для цього продукту та стосується тільки цього продукту. Він ґрунтується на наших поточних знаннях та інформації, яку постачальник зміг надати про продукт на момент підготовки. Паспорт безпеки відповідає чинному законодавству щодо підготовки паспортів безпеки відповідно до постанова КМУ від 23 липня 2024 р. № 847 (UA REACH) з подальшими змінами.

Поради щодо навчання:

Досконале знання цього паспорта безпеки має бути обов'язковою передумовою.

Метод класифікації:

Розрахунок на основі небезпек відомих компонентів.

Заяви про небезпеку

H226	Легкозаймиста рідина та її пара.
H302	Шкідливо при проковтуванні.
H304	Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потрапленні у дихальні шляхи.
H312	Шкідливо при контакті зі шкірою.
H314	Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.
H315	Спричиняє подразнення шкіри.
H317	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H318	Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H319	Спричиняє сильне подразнення очей.
H332	Шкідливо при вдиханні.
H334	Може спричинити виникнення алергічних або астматичних симптомів або утрудненого дихання при вдиханні.
H335	Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
H336	Може спричинити сонливість або запаморочення.
H372	Спричиняє пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
H372	Спричиняє пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі. (Дихальна система.) (Вдихання.)
H373	Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.
H412	Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Додаткова інформація про небезпеку

EUN066	Повторна експозиція може викликати сухість або розтріскування шкіри.
EUN071	Роз'їдає дихальні шляхи.

Особа, що підготувала паспорт безпеки

Компанія:	Bureau Veritas Solutions Denmark A/S
Адреса:	Oldenborggade 25-31
Поштовий індекс:	7000
Місто:	Fredericia
Країна:	ДАНІЯ

Паспорт безпеки

Synthetic resin paint

Дата заміни: 04.06.2026

Дата перегляду: 10.07.2026

Версія: 2.0.0

Електронна пошта: Solutions-dk@bureauveritas.com

Телефон: +45 77 31 10 00

Головна сторінка: www.bureauveritas.dk

Країна: UA